

## Arbetsbeskrivning

Å byggnad för bantun... nr. 5..... i kvarters... Sjuvallen..... Å Alsten.....

Å byggnad... uppfördes med ytterväggar av lärads... hördro-  
rät tegel och skiljeverk... mellan lägenheterna av 1.....

Ia. Byggnadsmaterial: Angives om  
byggnaden skal, spådian, av  
trä, tegel eller annat material, i  
viggarnas konstruktion samt de vändiga väggarna, putsas, med kalkbruk, i vändiga tak  
ras tjockhet.

vätskspånsas och limfyras med undantag f. rödök och

badrut... där taken aljandras.

nat sätt.

Grunden av 200liten eller fasbetong i bottemplattor  
av betong i sladning 1x1x6, utan sja ton. Botten-  
plattorna av jämna ca 10 cm, under vändet käller-  
golv och inläggas... erforderlig armering. För murarna

2o. Grundläggning: Angives på uppdelning i samband med ritningar 2. "indelning av be-  
vad bottens byggnaden föregås tills minst 15 cm, hvid över färdigt källargolv,  
och eventuella ändringar för driftoverig utrymes redast ster... till. Järnkärlaglikve  
grundläggning: vidare grund-  
runt grunden mellan first 20 cm, under källargolv  
murarnas konstruktion", samt  
"Elevata plats och med ordentlig röd till avvikt.  
sockens behandling.

driftoverig. Utvändigt under mark i slarvs grunden med  
pappfultun... s.k. Sockeln cementputs och tjärestyken.

4o. Bjälklag: Angives konstrukt. etc. m. Trosa-fyllning av flukrossad koksakta på papp-  
höjd och material, dimensioner underlag... i bjälklag under botten inlägges ej någon  
å balkar, bjälkar och valv samt trosa-fyllning. Södrums-golv... iundanväv och därfp...  
trossa-fyllningsgångar.

Gummico-isolering bestående av 3 lager papp och lu-  
strinjningar varpå inlägges plattor i cementbruk...  
Sockel av plattor.

5o. Fasader och ytteromrar: Utvändiga fasader och listverk, putsas med kalkbruk  
Angives om yttre stora holk och avflängas. Förg. i fasaderna enl. av fastighets-  
puttas, fogstryks, träpanelas, kontorat godkänt, färgerov...  
revetras eller behandlas på an-

der sätt.

6o. Yttartak och taksprang: Av 1" räspoint. På dena anbringas ett lag asfaltpapp och  
gives hum yttre delen täckes, därpå ett lag Isopel-pappa...  
samt hurenida synliga takstolar  
eller inklätt tekniskt användes.

Tekstolar av 6"x6" halvrent virke. Yttartakpanel av

Invändige källartrappa av halvrent träd. Vänningstrappa  
av sk. Utvändige trappa av järnkonstruktion.

Ia. Trappor: Angives material för  
såväl ytor som innertrappor.

Avvikelse under arbets gång från ovanstående arbetsbeskrivning vidtagas ej utan inrämnande  
i god tid av fasighetsnämndens eventuella godkännande.

3o. Källartak och källargolv:

Angives konstruktion och ma-  
lumfri, impregnerad papp och d. röd över tvättatgen-  
cial" samt dimension å balkar.

och panelrum 1" sprickpapp, dubbelrörning och putat...  
förs ändigt av 1" spändad panel. Tvättatgenas sid...  
stödjas till golvplattor oljefärt. Gullagolv av cement.

\* Vid anträdeset är betong angives blandningsförhållandet.

2322