

Kravspekifikation från BRF Snurran 3 avseende ny avloppsstam och golvbrunn i källargolv.

Eftersom det finns ett antal fabrikat på marknaden som är godkända, avstår vi från att kräva ett visst fabrikat.

Monteringar skall ske enligt fabrikantens anvisningar.

Rör, Förgreningar samt (Skarvar) på avloppsstam i källargolven skall;

Vara av typen : Markavlopp

Vara av materialet : PVC

Vara i diam : 160mm diameter.

(Skarvar mellan huskroppar) :

Skall vara övergångskoppling av gummi med rostfria klammer.

(exempel: Fabrikat: Fernco Rsk3109528.) **DESSA SKARVAR SKALL SKE UNDER GRANNHUSENS GOLV ELLER UNDER LÄGENHETSSKILJANDE VÄGG.**

Ny golvbrunn med löstagbart vattenlås skall monteras i pann/maskin-rum, som ersättning för befintligt rensrör och lucka.

Två extra avloppsrör 75mm, båda med tre 30 graders böjar i en ände där böj sticker upp över golvet alldeles intill väggen mot grannen. Andra änden på rören sticks in under var sin vägg till grannen ca en meter. Dessa 75mm rör är avsedda för framtida behov.

Föreningens ombud skall, efter meddelande från bostadsägaren, besiktiga ny avloppsstam och samtliga skarvar.

Ombudet skall också fotografera rör och skarvar för arkivering.

Observera att det är bostadsägaren som ansvarar för att ovanstående följs.

Frågor besvaras av föreningens ombud i VVS-frågor: Mats Karlsson
tel :070-9549041